




ЦЕНОВА ЛИСТА NETATMO PRO

СНИМКА	МЕХАНИЗЪМ	КАТАЛОЖЕН НОМЕР	ЦЕНА, ЛВ. БЕЗ ДДС
 	<p>УМЕН ТЕРМОСТАТ NETATMO</p> <p>С умния термостат Netatmo и приложенията Energy или Home + Control може ежедневно да пестите електроенергия без да правите компромис с комфорта.</p> <p>Може да се управлява от място, от разстояние или гласово (чрез гласов асистент). Съвместим е с приложението Home + Control, ако вече има инсталиран Legrand стартов пакет;</p> <p>Изисква Wi-Fi рутер и интернет достъп Управление:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от разстояние чрез приложението Netatmo Energy и Home +Control by Legrand (необходима е версия поне iOS 9.0 за iPhone, iPad, iPod; Android 5.0) - гласово управление чрез Apple Siri, Amazon Alexa или Google Assistant Работи с всички видове битови котли (на дърва, пелети, газ и с термопомпи, съвместим с повечето видове котли. <p>По дизайн на Starck; Монохромен дисплей за по-добра четимост</p> <p>Функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самообучителна функция: термостатът взема в предвид външната, вътрешната температура и поведението на жилището, за да ви гарантира желаната от вас температура - спестявате повече с предварително зададени графици за отопление и режимите „Продължително отсъствие“ и „Предпазване от замръзване“. С режим „Продължително отсъствие“ гарантирате поддържане на постоянна температура у дома, ако отсъствате за по-дълго време. В режим „Предпазване от замръзване“ системата е изключена, но следи околната температура и при падане под определена граница включва отоплението. - възможност за преглеждане на историята и персонализираните ви отчети в приложението Energy, с цел проследяване и оптимизиране на консумацията. Може да се използва заедно с допълнителните свързани радиаторни вентили Обхват до 100 m (868 MHz) <p>Температура на измерване: 0 ° C до 50 ° C, точност ± 0,1 ° C Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 ° C до 30 ° C с регулиране ± 0,5 ° C</p> <p>Съвместим с: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz)</p> <p>Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP и AES) Размери на термостата: 83 x 83 x 22 mm (дълбочина 46 mm с рамката за монтаж на стена)</p> <p>Размери на релето: 24 x 83 x 83 mm</p>	NTH-PRO	333.33
	<p>СТАРТОВ ПАКЕТ УМНИ ТЕРМОГЛАВИ</p> <p>За централно и локално (1 котел за множество апартаменти) топлоснабдяване, може да замени съществуващите термостати или механични термоглави. Съвместим с 90% от радиаторите на пазара благодарение на 6-те адаптора включени в опаковката. Термоглавите могат да бъдат монтирани хоризонтално или вертикално. Непрекъснато измерва температурата чрез 2 вградени сензора. Позволява управление на потока на горещата вода и прецизна настройка на температурата</p> <p>Функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затопляте дома си до желаната температура; възможност за създаване на графици, отопление стая по стая - спестявате повече с режимите „Отворен прозорец“, „Продължително отсъствие“ и „Предпазване от замръзване“. С режим „Продължително отсъствие“ гарантирате поддържане на постоянна температура у дома, ако отсъствате за по-дълго време. В режим „Предпазване от замръзване“ системата е изключена, но следи околната температура и при падане под определена граница включва отоплението. - настройка на радиаторните вентили през вашия смартфон или ръчно Ако е необходимо, може да се управлява ръчно. <p>Температура на измерване: 0 ° C до 50 ° C / ± 0,5 ° C Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 ° C до 30 ° C с регулиране ± 0,5 ° C</p> <p>Размери на клапана: Ø 58 mm, дълбочина 80 mm (с адаптор) Размери на релето: 24 x 83 x 83 mm</p>	NVP-PRO	366.66
	<p>ДОПЪЛНИТЕЛНА УМНА ТЕРМОГЛАВА</p> <p>Работи само с умния термостат Cat.No NTH-PRO и стартовия пакет умни термоглави Cat.No NVP-PRO</p> <p>Може да замени съществуващите термостати или механични термоглави. Възможност за задаване на температура на всяка стая по отделно и независимо.</p> <p>Съвместим с 90% от радиаторите на пазара благодарение на 6-те адаптора включени в опаковката</p> <p>Термоглавите могат да бъдат монтирани хоризонтално или вертикално Непрекъснато измерва температурата чрез 2 вградени сензора Позволява управление на потока на горещата вода и прецизна настройка на температурата</p> <p>Идентични характеристики и функции с тези на свързаните радиаторни вентили от стартовия пакет</p> <p>Температура на измерване: 0 ° C до 50 ° C / ± 0,5 ° C</p> <p>Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 ° C до 30 ° C с регулиране ± 0,5 ° C Умните термоглави са свързани към Wi-Fi рутера в дома чрез безжичен gateway с реле Размери: Ø 58 mm, дълбочина 80 mm (с адаптор)</p>	NAV-PRO	149.99

УМНИ КАМЕРИ НЕТАТМО

Работи с приложението Netatmo Security, някои функции са съвместим с приложението на Legrand Classe300X Door Entry. За да изтеглите и конфигурирате приложенията Netatmo Security и Classe300X Door Entry, ви трябва смартфон или таблет с версии поне OS 10 или Android 5.0. Без абонамент или потребителски такси, безплатни актуализации. Има вградена 8 GB микро SD карта за локално съхранение на данни (поддържа до 32 GB). Възможно е използването на допълнително място за съхранение чрез Dropbox акаунт или личен FTP. Съвместим с Apple Homekit, Google Assistant (гласов контрол и свързани сценарии).

FULL HD ДОМАШНА УМНА КАМЕРА

Изпраща известие в реално време на смартфона, ако в дома има нарушител благодарение на функцията лицево разпознаване. Разпознаване на непознати, вашите близки и животни. Сигналите могат да бъдат персонализирани в настройките на приложението Netatmo Security. Гарантира личната неприкосновеност с опцията деактивиране видео запис на вашите близки. 1080p full HD камера, Infrared. Ъгъл на видимост: 130 ° Връзка: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz) или RJ 45 с 10/100; Mbps Ethernet порт, Размери: 45 x 45 x 155 мм

Опаковката съдържа:

- 1 домашна камера в цвят алуминий/злато
- 1 8 GB микро SD карта (вградена в камерата)
- 1 USB кабел
- 1 основен адаптор +щепсели



NSC-PRO 366.66

FULL HD УМНА ВЪНШНА КАМЕРА

Изпраща известие в реално време на смартфона в случай на нарушител в дома ви. Разпознаване на хора, животни и превозни средства Вградена интелигентна система за осветление със сензор за движение. Известията могат да бъдат персонализирани в настройките на приложението Netatmo Security. Може да зададете само определени зони, за които да получавате сигнали. Устойчивост на атмосферни влияния: IPX6 UV защита. Лесна инсталация на мястото на външно осветление; 1080p full HD камера с инфрачервено нощно виждане до 15 m; Ъгъл на видимост: 100 °. С вграден 12W LED прожектор; Връзка: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz), Размери: 50 x 110 x 200 mm

Опаковката съдържа:

- 1 външна камера в цвят алуминий/черно
- 1 8 GB микро SD карта (вградена в камерата)
- 1 комплект за монтаж (скоба за монтаж, шестограм и винтове)
- 1 защитен капак



NOC-PRO 533.33

УМЕН ДЕТЕКТОР ЗА ДИМ НЕТАТМО

В случай на дим: алармени сигнали и известия в реално време се изпращат до смартфона. С вграден оптичен (фотоелектричен) сензор за дим и LED индикатор, който информира потребителите за състоянието на устройството; 85 dB аларма

Средно покритие: 50 м²

Редовни тестове за самопроверка:

- състояние на детектора за дим
- състояние на батерията
- състояние на Wi-Fi връзка

Възможно е да стартирате алармен тест и да деактивирате алармата от смартфон или от самия продукт. Открива дим и задейства алармата, дори ако Wi-Fi връзката не е конфигурирана (Wi-Fi връзка е необходима за получаване на известия на смартфон чрез приложението Netatmo Security) Възможност за програмиране на месечни, шестмесечни или годишни отчети на тестовете за самопроверка в приложението. Изпраща известие за изтощена батерия; 2 x CR17450 - 3 V вградени батерии, без възможност за смяна, 10 г. живот на батерията.

Свързване: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz) - Open / WEP / WPA / WPA-A personal; Bluetooth Low Energy (BLE)

За да изтеглите и конфигурирате приложението Netatmo Security, ви трябва смартфон или таблет с версии поне OS 10 или Android 5.0. 5.0 минимум с Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) технология; Съвместимост с Apple HomeKit

Монтаж на тавана с винтове; Само за вътрешна употреба.

Работна температура: от -10 ° C до 65 ° C Температура на съхранение: - 20 ° C до 45 ° C Размери: Ø 115 мм, дълбочина 44 мм

Тегло: 218gr



NSA-PRO-EU 199.99

УМНИ ДАТЧИЦИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

Датчик, който засича и реагира на вибрация, движение и отворено/ затворено положение на врата и/или прозорец.

Необходима е предварителна инсталация на умна домашна камера Netatmo. Може да се инсталират до 12 датчика на една камера. Безжична връзка между камерата и датчиците.

Изпраща известие на смартфон в случай на опит за влизане с взлом. Инсталират се по избор на врата и / или прозорец.



DTG-PRO 191.66



УМНА ВЪТРЕШНА СИРЕНА

Необходима е предварителна инсталация на умна домашна камера Netatmo, безжична връзка между камерата и сирената чрез Bluetooth Low Energy. Може да се монтира само 1 сирена на камера, инсталация на двата продукта в една и съща стая.

Умната вътрешна сирена има аларма 110 dB, която се активира в случай на нарушител.

Изпраща известие в реално време на смартфона, ако в дома има нарушител благодарение на функцията лицево разпознаване на домашната камера.

Предварително записани звуци за симулиране на присъствие.

NIS01-PRO

158.33

УМЕН ВИДЕО ЗВЪНЕЦ

Умен видеозвънец с вградена камера

2 мегапиксела; full HD видео; Висококачествен високоговорител и микрофон; Infrared LED нощно виждане 140 градуса зрително поле

Работна температура от -10 до +40, защита IP44 Видеозвънецът има функция за разпознаване на хора

Гарантирана защита на личните данни благодарение на локална, криптирана microSD карта с висока сигурност и на личния ви облак. Може да се инсталира на мястото на съществуващ звънец.

Достъп до всички функции без абонамент и без такси.

NDB-PRO

499.00

УМНА МЕТЕОСТАНЦИЯ

Умна метеорологична станция с възможност за измерване на вътрешна (0 - 50 градуса) и външна температура (-40 - +65 градуса), влажност, налягане, качеството на въздух, сила на звука (от 35 до 120 dB) Безжична връзка със смартфон, чрез инсталирано приложение.

Достъп до данни от метеорологичната станция в реално време чрез смартфон. Безжична връзка с други свързани умни устройства.

Достъп до история на данните за определен период от време и възможност за анализи чрез показани в приложението диаграми. Съхранение на информацията на облак, честота на запис на данните - на всеки 5 мин.

Възможност за персонализиране на сигнали и известия в случай, че замърсяването на закрито се е повишило.

NWS01-EC

329.99

Ценовата листа е валидна от 12.04.2021 г.

Легранд България ЕООД си запазва правото на промени без предизвестие!