

СНИМКА	МЕХАНИЗЪМ	Кат. №	Цена
SMART ТЕРМОСТАТ NETATMO			
 BY S+ARCK	Пестите електроенергия без да правите компромис с комфорта. Съвместим е с приложението Home + Control, ако вече има инсталиран Legrand стартов пакет; Изисква Wi-Fi рутер и интернет достъп. Управление: от разстояние чрез приложението Netatmo Energy и Home +Control by Legrand (необходима е версия поне iOS 9.0 за iPhone, iPad, iPod; Android 5.0); гласово, чрез Apple Siri, Amazon Alexa или Google Assistant Работи с всички видове битови котли (на дърва, пелети, газ и с термопомпи, съвместим с повечето видове котли. Монохромнен дисплей за по-добра четимост. Функции: самообучение - на база външна и вътрешна температура; предварително зададени графици за отопление и режимите „Продължително отсъствие“ (поддържане на постоянна температура у дома) и „Предпазване от замръзване“ (системата е изключена, но следи околната температура и при падане под определена граница, включва отоплението); възможност за преглеждане на историята и персонализирани отчети в приложението Energy, за проследяване и оптимизиране на консумацията. Може да се използва заедно с допълнителните свързани радиаторни вентили. Обхват до 100 m (868 MHz). Температура на измерване: 0 ° C до 50 ° C, точност $\pm 0,1$ ° C. Въвеждане на температурен диапазон: 5 ° C до 30 ° C, с регулиране $\pm 0,5$ ° C. Съвместим с Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz). Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP и AES). Размери на термостата: 83 x 83 x 22 mm (дълбочина 46 mm с рамката за монтаж на стена). Размери на релето: 24 x 83 x 83 mm	NTH-PRO	190,00 €
СТАРТОВ ПАКЕТ ИНТЕЛИГЕНТНИ РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ			
 BY S+ARCK	За централно и локално топлоснабдяване (1 котел за множество апартаменти) - може да замени съществуващите термостати или механични термоглави. Съвместим с 90% от радиаторите на пазара - включени в комплекта 6 адаптора. Горизонтален или вертикален монтаж. Постоянно измерване на температурата с 2 вградени сензора. Позволява управление на потока на горещата вода и прецизна настройка на температурата. Функции: затопляте дома си до желаната температура; възможност за създаване на графици, отопление стая по стая; режими „Отворен прозорец“, „Продължително отсъствие“ (поддържане на постоянна температура у дома) и „Предпазване от замръзване“ (при падане под определена граница, включва отоплението); настройка на радиаторните вентили през смартфон или ръчно. Температура на измерване: 0 ° C до 50 ° C / $\pm 0,5$ ° C. Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 ° C до 30 ° C, с регулиране $\pm 0,5$ ° C. Размери на клапана: $\varnothing$ 58 mm, дълбочина 80 mm (с адаптор). Размери на релето: 24 x 83 x 83 mm	NVP-PRO	375,00 €
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИНТЕЛИГЕНТЕН РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ			
 BY S+ARCK	Работи само със Smart термостат Кат. № NTH-PRO и стартов пакет интелигентни радиаторни вентили Кат. № NVP-PRO. Може да замени съществуващите термостати или механични термоглави. Възможност за задаване на температура на всяка стая по отделно и независимо. Съвместим с 90% от радиаторите на пазара - вкл. в комплекта 6 адаптора. Горизонтален или вертикален монтаж. Постоянно измерване на температурата с 2 вградени сензора. Позволява управление на потока на горещата вода и прецизна настройка на температурата. Идентични характеристики и функции с тези на свързаните радиаторни вентили от стартовия пакет. Температура на измерване: 0 ° C до 50 ° C / $\pm 0,5$ ° C. Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 ° C до 30 ° C, с регулиране $\pm 0,5$ ° C. Умните теромоглави са свързани към Wi-Fi рутера в дома чрез безжичен gateway с реле. Размери: $\varnothing$ 58 mm, дълбочина 80 mm (с адаптор).	NAV-PRO	80,00 €
FULL HD ИНТЕЛИГЕНТНА ВЪТРЕШНА КАМЕРА			

SMART ДЕТЕКТОР ЗА ДИМ

 	Изпраща алармен сигнал и известие на смартфон/таблет в случай на детекция на дим. Вграден оптичен (фотоелектричен) сензор за дим и LED индикатор, който информира потребителите за състоянието на устройството; 85 dB аларма. Средно покритие: 50 м² Редовни автономни тестове: състояние на детектора за дим; състояние на батерията; състояние на Wi-Fi връзка. Стартиране на алармен тест и деактивиране на алармата от смартфон или от самия продукт. Открива дим и задейства алармата, дори ако Wi-Fi връзката не е конфигурирана (Wi-Fi връзка е необходима за получаване на известия на смартфон чрез приложението Netatmo Security). Програмиране на месечни, 6-месечни или годишни отчети на тестовете за самопроверка в приложението. Изпраща известие за изтощена батерия; 2 x CR17450 - 3 V вградени батерии, без възможност за смяна, 10 г. живот на батерията. Свързване: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz) - Open / WEP / WPA / WPA-A personal; Bluetooth Low Energy (BLE). За да изтеглите и конфигурирате приложението Netatmo Security, ви трябва смартфон или таблет с версии поне OS 10 или Android 5.0. 5.0 минимум, с Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) технология; Съвместимост с Apple HomeKit. Монтаж на тавана с винтове; Само за вътрешна употреба. Работна температура: от -10 ° C до 65 ° C. Температура на съхранение: - 20 ° C до 45 ° C. Размери: Ø 115 мм, дълбочина 44 мм. Тегло: 218 гр	NSA-PRO-EU	110,00 €
--	---	------------	----------

ИНТЕЛИГЕНТНА ВЪТРЕШНА СИРЕНА

	Необходима е предварителна инсталация на умна домашна камера Netatmo, безжична връзка между камерата и сирената чрез Bluetooth Low Energy. Може да се монтира само 1 сирена на камера, при инсталация на двата продукта в една и съща стая. Аларма със сила на звука 110 dB, която се активира в случай на нарушител. Изпраща известие в реално време на смартфона, благодарение на функцията лицево разпознаване през домашната камера. Предварително записани звуци за симулиране на присъствие.	NIS01-PRO	90,00 €
---	---	-----------	---------

ИНТЕЛИГЕНТНА МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ

	Измерване на вътрешна (0 - 50 градуса) и външна температура (-40 - +65 градуса), влажност, налягане, качеството на въздух, сила на звука (от 35 до 120 dB). Безжична връзка със смартфон, чрез инсталирано приложение. Достъп до данни от метеорологичната станция в реално време чрез смартфон. Безжична връзка с други свързани умни устройства. Достъп до история на данните за определен период от време и възможност за анализи чрез показани в приложението диаграми. Съхранение на информацията на облак, честота на запис на данните - на всеки 5 мин. Възможност за персонализиране на сигнали и известия в случай, че замърсяването на закрито се е повишило.	NWS01-EC	190,00 €
--	--	----------	----------

ДИСКОМ ЕООД си запазва правото на промени без предизвестие.