

## Описание на артикула

This digital output module transmits control signals from the automation device to the connected actuators.

The internal system voltage triggers the relay.

Note that the power jumper contacts supply both "N" (common point) and switched output voltages (this may be DC or AC).

The state of the relay is indicated by a LED.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

**Notice:**

An additional supply module must be added for 250 VAC/30 VDC supply!

**Данни****Technical data**

Number of digital outputs	2
Total number of channels (module)	2
Actuator connection	2 x (2-wire, 3-wire)
Output circuit design	2 make contacts Relays
Output characteristic	Non-floating
Switching frequency (max.)	0,5 Hz; Nominal load
Load type of switching frequency	Nominal load
Switching voltage (max.)	250 VAC, 30 VDC V
Switching current (max.)	2 A
Switching voltage (min.)	5 V
Switching current (min.)	10 mA
Switching power	500 VA / 60 W (purely resistive load); $\cos \varphi$ max. = 0.4; L/R max. = 7 ms
Pull-in time (max.)	10 ms
Drop-out time (max.)	10 ms
Bounce time (typ.)	1,2 ms
Electrical switching operations (min.) (at max. resistive load)	$3 \times 10^5$
Mechanical switching operations (min.) (at max. resistive load)	$20 \times 10^6$
Output (internal) data width (max.)	2 Bit
Supply voltage (system)	5 VDC; via data contacts
Power consumption (5 V system supply)	100 mA
Supply voltage (field)	250 VAC; via power jumper contacts (power supply via blade contact; transmission via spring contact)
Isolation	1500 V (system/field)
Indicators	LED (A, C) green: Status relay 1, relay 2
Number of incoming power jumper contacts	3
Number of outgoing power jumper contacts	3
Current carrying capacity (power jumper contacts)	10 A

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



## Connection data

Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/outputs
Solid conductor	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Strip length	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

## Physical data

Width	12 mm / 0.472 inch
Height	100 mm / 3.937 inch
Depth	69,8 mm / 2.748 inch
Depth from upper edge of DIN-rail	62,6 mm / 2.465 inch

## Mechanical data

Mounting type	DIN-35 rail
Wiring interface	Fixed

## Material data

Color	light gray
Contact material	Ag alloy
Housing material	Polycarbonate; polyamide 6.6
Fire load	1,28 MJ
Weight	51,5 g
Conformity marking	CE

## Environmental requirements

Surrounding air temperature (operation)	0 ... 55 °C
Surrounding air temperature (storage)	-40 ... 85 °C
Protection type	IP20
Pollution degree (5)	2 per IEC 61131-2
Operating altitude	0 ... 2000 m
Mounting position	horizontal (standing/lying); vertical
Relative humidity (without condensation)	95 %
Vibration resistance	4g per IEC 60068-2-6
Shock resistance	15g per IEC 60068-2-27

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

EMC immunity to interference	per EN 61000-6-2, marine applications
EMC emission of interference	per EN 61000-6-4, marine applications
Exposure to pollutants	per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H <sub>2</sub> S contaminant concentration at a relative humidity 75 %	10 ppm
Permissible SO <sub>2</sub> contaminant concentration at a relative humidity 75 %	25 ppm

### Commercial data

Product Group	15 (Remote I/O)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454428938
Customs tariff number	85371098990

### Одобрения / Сертификати

#### Ex-Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TÜV 07 ATEX 554086 X en.
 Ex nA nC IIC T4 Gc	CCCEX CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000215
	EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 012/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00163/19
	TUEV Nord TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX TUN 09.0001 X
	UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	E198726 Sec.1

#### Country specific Approvals









Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	<b>KC</b> National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM- W43- DOM750

## Ship Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	-	19- HG1821926
	<b>BV</b> Bureau Veritas S.A.	-	13453/DO BV
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA0000194
	<b>KR</b> Korean Register of Shipping	-	KR HMB05880- AC001
	<b>LR</b> Lloyds Register	-	02/20026 (E6)
	<b>NK</b> Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	<b>PRS</b> Polski Rejestr Statków	-	TE/2236 /880590/19
	<b>RINA</b> RINA Germany GmbH	-	ELE066419XG


## UL-Approvals

Име на

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!




ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	сертификат
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.1

## Съвместими продукти



### Supply module

	<b>Артикул №: 750-609</b> Захранване; 230 VAC; държач за предпазител	<a href="http://www.wago.com/750-609">www.wago.com/750-609</a>
	<b>Артикул №: 750-611</b> Захранване; 230 VAC; държач за предпазител; Диагностика	<a href="http://www.wago.com/750-611">www.wago.com/750-611</a>
	<b>Артикул №: 750-612</b> Захранване; 0 ... 230 V AC/DC	<a href="http://www.wago.com/750-612">www.wago.com/750-612</a>

### shield connection

	<b>Артикул №: 790-108</b> Екранирана затягаща скоба; 11 mm ширина; диаметър на съвместим проводник; 3 ... 8 mm	<a href="http://www.wago.com/790-108">www.wago.com/790-108</a>
	<b>Артикул №: 790-116</b> Екранирана затягаща скоба; 19 mm ширина; диаметър на съвместим проводник; 7 ... 16 mm	<a href="http://www.wago.com/790-116">www.wago.com/790-116</a>
	<b>Артикул №: 790-124</b> Екранирана затягаща скоба; 27 mm ширина; диаметър на съвместим проводник; 6 ... 24 mm	<a href="http://www.wago.com/790-124">www.wago.com/790-124</a>
	<b>Артикул №: 790-140</b> Екранирана затягаща скоба; диаметър на съвместим проводник	<a href="http://www.wago.com/790-140">www.wago.com/790-140</a>
	<b>Артикул №: 790-208</b> Екранирана затягаща скоба; 12,4 mm ширина; 3 ... 8 mm	<a href="http://www.wago.com/790-208">www.wago.com/790-208</a>
	<b>Артикул №: 790-216</b> Екранирана затягаща скоба; 21,8 mm ширина; 6 ... 16 mm	<a href="http://www.wago.com/790-216">www.wago.com/790-216</a>
	<b>Артикул №: 790-220</b> Екранирана затягаща скоба; 30 mm ширина; 6 ... 20 mm	<a href="http://www.wago.com/790-220">www.wago.com/790-220</a>

### Marking accessories

	<b>Артикул №: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>
	<b>Артикул №: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>

**Артикул №: 2009-145/000-005**

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.





✓	Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
✓	<b>Артикул №: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
✓	<b>Артикул №: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
✓	<b>Артикул №: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
✓	<b>Артикул №: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
✓	<b>Артикул №: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; за Smart Printer; 1700 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
✓	<b>Артикул №: 248-501</b> Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	<a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>
	<b>Артикул №: 248-501/000-002</b> Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>
	<b>Артикул №: 248-501/000-005</b> Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>
	<b>Артикул №: 248-501/000-006</b> Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>
	<b>Артикул №: 248-501/000-007</b> Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>
	<b>Артикул №: 248-501/000-012</b> Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>
	<b>Артикул №: 248-501/000-017</b> Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>
	<b>Артикул №: 248-501/000-023</b>	

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

 Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен [www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)


 **Артикул №: 248-501/000-024**  
Маркировъчна карта Mini-WSB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов [www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)


 **Артикул №: 750-100**  
Маркировъчна карта; като лист DIN A4; без печат [www.wago.com/750-100](http://www.wago.com/750-100)


 **Артикул №: 750-103**  
Държач за група маркировъчни табелки [www.wago.com/750-103](http://www.wago.com/750-103)


 **Артикул №: 750-106**  
Държач за група маркировъчни табелки [www.wago.com/750-106](http://www.wago.com/750-106)


**Carrier rail**


 **Артикул №: 210-112**  
Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 25 mm; сребрист [www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)


 **Артикул №: 210-113**  
Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист [www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)


 **Артикул №: 210-114**  
Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист [www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)


 **Артикул №: 210-115**  
Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 18 mm; сребрист [www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)


 **Артикул №: 210-118**  
Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист [www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)

 **Артикул №: 210-196**  
Алуминиева носеща шина; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист [www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)

 **Артикул №: 210-197**  
Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; подобно на EN 60715; сребрист [www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)

 **Артикул №: 210-198**  
Медна носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; цвят мед [www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)

 **Артикул №: 210-504**  
Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; поцинкован; съгласно EN 60715; сребрист [www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)

 **Артикул №: 210-505**  
Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; поцинкован; съгласно EN 60715; сребрист [www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)


**Артикул №: 210-506**

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.




 Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; поцинкован; подобно на EN 60715; сребрист [www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)


**Артикул №: 210-508**

 Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; поцинкован; подобно на EN 60715; сребрист [www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)


**system box****Артикул №: 850-804**

 IP65 корпус; Неръждаема стомана; ШxВxД (400x123x200 mm); 4 x M20, 16 x M16, винтова връзка 28 x M12 [www.wago.com/850-804](http://www.wago.com/850-804)


**Артикул №: 850-804/000-001**

 IP65 корпус; Неръждаема стомана; ШxВxД (400x123x200 mm); 2 x M20, 13 x M16, винтова връзка 32 x M12 [www.wago.com/850-804/000-001](http://www.wago.com/850-804/000-001)


**Артикул №: 850-805**

 IP65 корпус; Неръждаема стомана; ШxВxД (600x123x200 mm); 4 x M20, 19 x M16, винтова връзка 67 x M12 [www.wago.com/850-805](http://www.wago.com/850-805)


**Артикул №: 850-814/002-000**

 IP65 корпус; Листова стомана (RAL 7035); ШxВxД (200x120x200 mm); без фланцова пластина [www.wago.com/850-814/002-000](http://www.wago.com/850-814/002-000)


**Артикул №: 850-815/002-000**

 IP65 корпус; Листова стомана (RAL 7035); ШxВxД (300x120x200 mm); без фланцова пластина [www.wago.com/850-815/002-000](http://www.wago.com/850-815/002-000)

**Артикул №: 850-816/002-000**

 IP65 корпус; Листова стомана (RAL 7035); ШxВxД (400x120x200 mm); без фланцова пластина [www.wago.com/850-816/002-000](http://www.wago.com/850-816/002-000)


**Артикул №: 850-817/002-000**

 IP65 корпус; Листова стомана (RAL 7035); ШxВxД (600x120x200 mm); без фланцова пластина [www.wago.com/850-817/002-000](http://www.wago.com/850-817/002-000)


**Артикул №: 850-825**

 IP65 корпус; Алуминий (RAL 7032); ШxВxД (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20 [www.wago.com/850-825](http://www.wago.com/850-825)


**Артикул №: 850-826**

 IP65 корпус; Алуминий (RAL 7032); ШxВxД (240x100x160 mm); 4 x M20, 4 x M16, винтова връзка 14 x M12 [www.wago.com/850-826](http://www.wago.com/850-826)


**Артикул №: 850-826/002-000**

 IP65 корпус; Алуминий (RAL 7035); ШxВxД (240x100x160 mm); 4 x M20, 4 x M16, винтова връзка 14 x M12 [www.wago.com/850-826/002-000](http://www.wago.com/850-826/002-000)


**Артикул №: 850-827**

 IP65 корпус; Алуминий (RAL 7032); ШxВxД (320x100x160 mm); 4 x M20, 8 x M16, винтова връзка 17 x M12 [www.wago.com/850-827](http://www.wago.com/850-827)

**Артикул №: 850-827/002-000**

 IP65 корпус; Алуминий (RAL 7035); ШxВxД (320x100x160 mm); 4 x M20, 8 x M16, винтова връзка 17 x M12 [www.wago.com/850-827/002-000](http://www.wago.com/850-827/002-000)

**Артикул №: 850-828**

 IP65 корпус; Алуминий (RAL 7032); ШxВxД (480x100x160 mm); 4 x M20, 10 x M16, винтова връзка 35 [www.wago.com/850-828](http://www.wago.com/850-828)

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



x M12

	<b>Артикул №: 850-828/002-000</b> IP65 корпус; Алюминий (RAL 7035); ШxВxД (480x100x160 mm); 4 x M20, 10 x M16, винтова връзка 35 x M12	<a href="http://www.wago.com/850-828/002-000">www.wago.com/850-828/002-000</a>
	<b>Артикул №: 850-834</b> IP65 корпус; Полиестер (RAL 7032); ШxВxД (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20	<a href="http://www.wago.com/850-834">www.wago.com/850-834</a>
	<b>Артикул №: 850-835</b> IP65 корпус; Полиестер (RAL 7032); ШxВxД (244x100x164 mm); 4 x M20, 4 x M16, винтова връзка 14 x M12	<a href="http://www.wago.com/850-835">www.wago.com/850-835</a>
	<b>Артикул №: 850-836</b> IP65 корпус; Полиестер (RAL 7032); ШxВxД (324x100x164 mm); 4 x M20, 8 x M16, винтова връзка 17 x M12	<a href="http://www.wago.com/850-836">www.wago.com/850-836</a>

## Изтегляния

### Documentation

#### Manual

2-channel, 230VAC, 30VDC, 2A AC/DC non-floating, 2 make contacts	V 1.2.1	pdf 2,0 MB	Изтегляне
System Manual WAGO I/O System 750 / 753 Decentralized Automation Technology	V 3.0.2 27.04.2021 г.	pdf 6,6 MB	Изтегляне

#### Bid Text

750-512 X81 - Datei	19.02.2019 г.	xml 5,1 kB	Изтегляне
750-512 doc - Datei	12.07.2017 г.	doc 30,7 kB	Изтегляне

#### System Description

750/753 Series I/O-System – General Product Information		pdf 1,7 MB	Изтегляне
Use in Hazardous Environments Term definition, marking and installation regulations	V 1.0.0	pdf 1,0 MB	Изтегляне
Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals		pdf 780,2 kB	Изтегляне

#### Additional Information

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf  
265,8 kB

Изтегляне

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 750-512

URL

Изтегляне

### CAE data

EPLAN Data Portal 750-512

URL

Изтегляне

WSCAD Universe 750-512

URL

Изтегляне

ZUKEN Portal 750-512

URL

Изтегляне

## Device Files

### Device Driver

WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857

6.5.3.0  
10.09.2014 г.

zip  
4,8 MB

Изтегляне

## Бележки за инсталиране

## Семейство продукти

### 750/753 Series I/O System

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.