

## GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
AT24.40	-	-	36W	100-250V AC	1.5A / 24V DC	-	-	-	-	-	-	0,20 kg

### Description / Descriere / Descrizione

EN - Constant voltage driver, 24V, for interior (IP20).

RO - Alimentator la tensiune constantă, 24V, pentru montaj în interior (IP20).

IT - Alimentatore in tensione costante 24V, per installazione in interno (IP20).

### Housing / Corp / Corpo

EN - Galvanised steel sheet case, perforated for cooling by free air convection.

RO - Carcasă din tablă zincată, perforată, pentru asigurarea ventilației prin libera circulație a aerului.

IT - Carcassa in lamiera forata di acciaio zincato, per assicurare una corretta ventilazione.

### Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Screws terminal blocks, HB-611M-5P type with mobile flameproof plastic protective cover, for 0,75 to 2,5 mm<sup>2</sup> diameter of wires. Short circuit protection, hiccup type, with auto-recovery if the fault is removed. Overload protection, cut-off type, with current limitation and auto-recovery if the fault is removed.

RO - Șir de conectori cu șurub, tip HB-611M-5P cu capac mobil de protecție din plastic ignifug, pentru diametre ale firelor de conexiune de la 0,75 la 2,5 mm<sup>2</sup>. Protecție de tip hiccup la scurtcircuit, cu repornire automată la dispariția defectului. Protecție la suprasarcină, tip cut-off, cu întreruperea curentului și repornire automată la dispariția defectului.

IT - Serie di connettori con connessione a vite, tipo HB-611M-5P con coperchio mobile in plastica ignifuga, per diametri cavi di alimentazione 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>. Protezione cortocircuito tipo hiccup e riavvio automatico alla scomparsa del guasto. Protezione sovraccarico tipo cut-off, con interruzione di corrente e riavvio automatico alla scomparsa del guasto.

