

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
AT12.120	-	-	120W	170-250V AC	10A / 12V DC	-	-	-	-	-	-	0,45 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Constant voltage driver, 12V, for interior (IP20).

RO - Alimentator la tensiune constantă, 12V, pentru montaj în interior (IP20).

IT - Alimentatore in tensione costante 12V, per installazione in interno (IP20).

Housing / Corp / Corpo

EN - Galvanised steel sheet case, perforated for cooling by free air convection.

RO - Carcasă din tablă zincată, perforată, pentru asigurarea ventilației prin libera circulație a aerului.

IT - Carcassa in lamiera forata di acciaio zincato, per assicurare una corretta ventilazione.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Screws terminal blocks, 9500-7P type with mobile flameproof plastic protective cover, for 0,75 to 2,5 mm² diameter of wires. Short circuit protection, hiccup type, with auto-recovery if the fault is removed. Overload protection, cut-off type, with current limitation and auto-recovery if the fault is removed.

RO - Șir de conectori cu șurub, tip 9500-7P cu capac mobil de protecție din plastic ignifug, pentru diametre ale firelor de conexiune de la 0,75 la 2,5 mm². Protecție de tip hiccup la scurtcircuit, cu repornire automată la dispariția defectului. Protecție la suprasarcină, tip cut-off, cu întreruperea curentului și repornire automată la dispariția defectului.

IT - Serie di connettori con connessione a vite, tipo 9500-7P con coperchio mobile in plastica ignifuga, per diametri cavi di alimentazione 0,75-2,5 mm². Protezione cortocircuito tipo hiccup e riavvio automatico alla scomparsa del guasto. Protezione sovraccarico tipo cut-off, con interruzione di corrente e riavvio automatico alla scomparsa del guasto.

