

## GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
ATS24.45	-	-	45W	220-240V AC	1,87A / 24V DC	-	-	-	-	-	-	0,12 kg

### Description / Descriere / Descrizione

EN - Constant voltage driver, 24V, with slim shape, for interior (IP20).

RO - Alimentator la tensiune constantă, 24V, cu formă slim, pentru montaj în interior (IP20).

IT - Alimentatore in tensione costante 24V, forma slim, per interni (IP20).

### Housing / Corp / Corpo

EN - White polycarbonate case.

RO - Carcasă din policarbonat de culoare albă.

IT - Carcasa in policarbonato bianco.

### Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Screws terminal blocks, for 0,75 to 2,5 mm<sup>2</sup> diameter of wires. Short circuit and overload protection, auto-recovery if the fault is removed. Overtemperature protection. Open circuit protection.

RO - Șir de conectori cu șuruburi, pentru diametre ale firelor de conexiune de la 0,75 la 2,5 mm<sup>2</sup>. Protecții la scurtcircuit și suprasarcină, cu repornire automată la îndepărtarea defectului. Protecție la supratemperatură. Protecție la întreruperea circuitului de alimentare a sarcinii.

IT - Serie di connettori con connessione a vite, per diametri cavi di alimentazione 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>. Protezione cortocircuito e sovraccarico, con riavvio automatico alla scomparsa del guasto. Protezione sovratemperatura. Protezione in caso di interruzione del circuito di carico.

