







Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in matt white or matt black, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású.
Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatin akril diszperzór.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алюминий, електростично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svetidlo vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka, lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.


art. **01-1331** Matt White
art. **01-1332** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	670 lm
Lumen system	330 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


art. **01-1333** Matt White
art. **01-1334** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1361 lm
Lumen system	802 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1335** Matt White
art. **01-1336** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1801 lm
Lumen system	1265 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

