

General information / Informații generale / Informazioni generali

Finishing	Black
Power	150W
Input voltage	48V DC
Operating temperature	-20 ÷ +40 °C
Wight	0,40 kg



Description / Descriere / Descrizione

EN - LED driver 220-240V / 48V, 150W, partially recessed in the profiles of the XNET system, equipped with mechanical fixing system and two side safety screws. Connector with two flexible contacts for 48V DC and power supply cable with a length of 0.5m.

RO - Alimentator 220-240V / 48V, 150W, parțial încastrat în profilele sistemului XNET, echipat cu sistem mecanic de fixare și două șuruburi laterale de siguranță din plastic. Conector cu două contacte flexibile (un circuit) pentru 48V DC și cablu de alimentare cu lungimea de 0,5m.

IT - Alimentatore LED 220-240 V / 48V, 150 W, semi incassato nei profili del sistema XNET, dotato di sistema di fissaggio meccanico e due viti di sicurezza laterali. Connettore con due contatti flessibili per 48 V DC e cavo di alimentazione con lunghezza di 0,5 m.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of black polycarbonate.

RO - Carcasă din policarbonat de culoare neagră.

IT - Corpo in policarbonato nero.

Important / Important / Importante

EN - Changing the position in a profile is made by removing it from its original position and reassembling it in the new position. It is forbidden to move the body along the profile without dismantling as to avoid damaging of the flexible power contacts.

RO - Schimbarea poziției într-un profil se face prin demontarea și remontarea corpului în noua poziție. Este interzisă glisarea corpului în lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

IT - È necessario disinstallare l'apparecchio dal profilo per cambiare la sua posizione all'interno del profilo, non muovere l'apparecchio a destra o a sinistra, questa operazione potrebbe danneggiare i contatti flessibili d'alimentazione.

