

General information / Informații generale / Informazioni generali

Finishing	Black
Input voltage	48V DC
Operating temperature	-20 ÷ +40 °C
Wight	0,22 kg



Description / Descriere / Descrizione

EN - Power supply element for the profiles of the recessed or surface structures for connection to the 48V DC driver and to the control element. Used for situations where the distance from the driver is greater than 0.5m or for suspended installation.

RO - Element de alimentare pentru profilele structurilor încastate sau aparente care asigură legătura cu alimentatorul de 48V DC și elementul de control. Utilizat pentru situațiile în care distanța față de alimentator este mai mare de 0.5m sau la montajul suspendat.

IT - Elemento di alimentazione per profili delle strutture da incasso o da parete/soffitto per il collegamento con l'alimentatore da 48V DC e con l'elemento di controllo. Utilizzato per situazioni in cui la distanza dal driver è superiore a 0,5 m o per installazione a sospeso.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of black ABS. Insertion into the aluminum profile by sliding from the side.

RO - Carcasă din ABS negru. Inserare în profilul de aluminiu prin glisare din lateral.

IT - Corpo in ABS nero. Inserimento nel profilo in alluminio tramite scorrimento laterale.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Four flexible contacts for 48V DC voltage and control circuit. Power supply cable 4x0,75 mm² (2 wires 48V DC and another 2 for DALI control) with 2,5m length.

RO - Patru contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC și circuitul de control. Cablu de alimentare 4x0,75 mm² (2 conductoare pentru 48V DC, iar celelalte 2 pentru controlul DALI). cu lungimea de 2,5m.

IT - Quattro contatti flessibili per l'alimentazione a 48V DC e circuito di controllo. Cavo di alimentazione 4x0,75 mm² (due fili per 48V DC e altri 2 per il controllo DALI), con lunghezza da 2,5m.

