

XTINY RECESSED|SURFACE

ARELUX S.R.L.
Alexei Tolstoi street, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

XT01PC SBK

www.arelux.ro

10/2023

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	Operating temp.	Weight
XT01PC SBK	Sand black	-30 ÷ +45 °C	0,01 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Connection box with mounting on XTINY recessed/surface profiles. It allows making electrical connections from the driver (equipped with 2P cable) and the 48V circuit of profiles.

RO - Cutie de conexiuni cu montaj pe profilele încastrate/aparente XTINY. Permite realizarea legăturilor electrice între alimentator (prevăzută cu cablu 2P) și circuitul de 48V al profilelor.

IT - Cassetta di connessione da montare su profili XTINY da incasso/di superficie. Consente di effettuare i collegamenti elettrici tra l'alimentatore (fornito con cavo 2P) e il circuito 48V dei profili.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of Sand black polycarbonate.

RO - Carcasa din policarbonat de culoare neagră, finisaj sablat.

IT - Carcassa in policarbonato nero sabbato.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Electric cable 2P for connecting to the output of the driver.

RO - Cablu electric 2P pentru legarea la ieșirea alimentatorului.

IT - Cavo elettrico 2P per il collegamento all'uscita dell'alimentatore.

