

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

KANT

Art. 91012

EN - Step light for exterior equipped with SMD LEDs, possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathoporesis, electrostatically painted in sand black, frost polycarbonate diffuser.

RO - Step light pentru exterior echipat cu LED-uri SMD, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție anticorozivă și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Segnapasso per esterni equipaggiato di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore a 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Наружный светильник для ступеней с SMD-светодиодами, возможностью изменения цветовой температуры 2700K или 3000K. Корпус из литого под давлением алюминия с антикоррозийной и антижарочной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в цвет песочно-чёрный. Оснащён матовым поликарбонатным рассеивателем.

HU - Kültéri lépcsővilágítás SMD LED-ekkel, állítható színhőmérséklettel 2700K vagy 3000K. Nyomás alatt öntött alumínium ház, rozsdamentes és korrózióvédett katóforézis kezeléssel, elektrosztatikusan homokfekete színre festve. Matt polikarbonát diffúzorral rendelkezik.

BG - Външно осветление за стъпала с SMD светодиоди, с възможност за смяна на цветната температура 2700K или 3000K. Корпус от алуминий, лееен под налягане, с антиръждаваща и антикорозионна защита чрез катафореза, электростатично боядисан в цвят пясъчно черно. С матиран поликарбонатен дифузер.

SK - Vonkajšie schodiskové svietidlo vybavené SMD LED diódami s možnosťou zmeny farebnej teploty 2700K alebo 3000K. Telo z hliníka odliateho pod tlakom s ochranou proti hrdzi a korózii ošetrené kataforézou, elektrostáticky lakované pieskovo čiernou farbou. Obsahuje matný polykarbonátový difúzor.

Product type	Step light
Input voltage	24V DC
Lamp holder	LED
Power	3W
Color temperature	CCT 2700K-3000K
Led luminous flux	2700K: 428 lm, 3000K: 442 lm,
System luminous flux	2700K: 193 lm, 3000K: 200 lm,
CRI	≥80
OPTICS	77°
Control	TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (remote)
Øuse (lm)	442
Pon (w)	3
FTM	0.926
ηTM	136.43
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class III
IP rating	65



LED removal by a specialist	Yes
Driver removal by a specialist	Yes

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.