

XTEN RECESSED|SURFACE

TNRS01DV

Application field / Finishing	Indoor / Black
Protection class	Classe I
IP / IK rating	IP40
Input voltage	220-240V AC
System power	200W
Driver output current / Voltage	48V DC
Ambient temperature	-20 ÷ +45 °C
Warranty	5 years
Weight	0,40 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - LED driver 220-240V AC / 48V DC, partially inserted in the recessed or surface profiles of the XTEN system, magnetic fastening system, equipped with a safety fixing screw.

RO - Alimentator 220-240V AC / 48V DC, parțial încastrat în profilele sistemului XTEN, sistem magnetic de fixare, echipat cu un șurub de fixare de siguranță.

IT - Alimentatore LED 220-240V AC / 48V DC, semi incassato nei profili del sistema XTEN, sistema magnetico di fissaggio e dotato di vite di sicurezza.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of black polycarbonate. It is fixed in the aluminum profile by clicking and secured by safety screw.

RO - Carcasă din policarbonat negru. Se fixează în profilul de aluminiu prin clipsare și se asigură cu un șurub de siguranță.

IT - Corpo in policarbonato nero. Fissaggio sul profilo mediante clic e vite di sicurezza.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Electrical connector with two flexible contacts for 48V DC voltage and power supply cable for main power supply 220-240V AC.

RO - Elementul pentru conexiunea electrică cu două contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC și cablu de alimentare pentru rețea, 220-240V AC.

IT - Elemento per il collegamento elettrico con due contatti flessibili per l'alimentazione a 48V DC e cavo di alimentazione per la tensione di 220-240V AC.

Standards

EN 61347-1:2015 + A1:2021, EN 61347-2-13:2014 + A1:2017, EN 62384:2020, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023.

