

XTEN RECESSED|SURFACE
TNRS15WW SU

Application field / Finishing	Indoor / Satin glass
Mounting / Light orientation type	Ceiling mounted; Ceiling recessed / Fixed light
Protection class	Classe III
IP / IK rating	IP40
Input voltage	48V DC
System power	6W
Driver	Excluded
LED type	SMD 2835 BRIDGELUX
LED flux / System flux	630 lm / 348 lm
Color temperature / CRI / UGR	3000K / 90
Optics	Large
Ambient temperature	-20 ÷ +45 °C
Warranty	5 years
Weight	0,25 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Decorative suspension with spherical shape, for installation in the profiles of XTEN systems, equipped with SMD LEDs, warm white color temperature.

RO - Suspensie decorativă cu formă sferică, pentru montajul în profilele sistemelor XTEN, echipat cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb cald.

IT - Sospensione decorativa sferica, per installazione nei profili dei sistemi XTEN, dotata di LED SMD, temperatura del colore bianco caldo.

Housing / Corp / Corpo

EN - Die-cast aluminum base, electrostatically painted in sand black.

RO - Bază din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic culoare negru sablat.

IT - Base in alluminio pressofuso, verniciata a polveri in nero sabbiato.

Optics / Sistem optic / Ottica

EN - Spherical diffuser in satin opal glass, screwed on.

RO - Dispersor sferic din sticlă opală satinată montat prin înșurubare.

IT - Diffusore sferico in vetro opalino satinato, avvitato.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Connecting element of black polycarbonate, for inserting in the XTEN recessed or surface profiles, with magnetic fixing system and safety screw. Equipped with one circuit for 48V DC voltage power supply and another one for DALI control, in case of a voltage/current DALI converter. Equipped with ON/OFF voltage/current converter.

RO - Element de conexiune din policarbonat negru, pentru inserare în profilele încastrate sau aparente XTEN, cu sistem magnetic de fixare și șurub de siguranță. Echipat cu un circuit pentru alimentarea la 48V DC și un altul pentru controlul DALI, pentru corpul cu convertor tensiune/curent DALI. Echipat cu convertor tensiune/curent ON/OFF.

IT - Elemento di collegamento in policarbonato nero, da inserire nei profili XTEN da incasso o da superficie, con sistema di fissaggio magnetico e vite di sicurezza. Equipaggiato con un circuito per l'alimentazione a 48V DC e di un altro per il controllo DALI in caso di convertitore tensione/corrente DALI. Dotato di convertitore tensione/corrente ON/OFF.

Important / Important / Importante

EN - Changing the position in a profile is made by removing it from its original position and reassembling it in the new position. It is forbidden to move the body along the profile without dismantling as to avoid damaging of the flexible power contacts.

RO - Schimbarea poziției într-un profil se face prin demontarea și remontarea corpului în noua poziție. Este interzisă glisarea corpului în lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

IT - È necessario disinstallare l'apparecchio dal profilo per cambiare la sua posizione all'interno del profilo, non muovere l'apparecchio a destra o a sinistra, questa operazione potrebbe danneggiare i contatti flessibili d'alimentazione.

Range of applications / Aplicații / Campi di applicazione



EN - Decorative lighting in offices, reception areas, conference rooms or public working spaces. Domestic lighting. Individual mounting or in continuous light structures.

RO - Iluminatul decorativ în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul. Iluminatul domestic. Montaj individual sau în structuri luminoase continue.

IT - Illuminazione decorativa in uffici, zone di ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. Illuminazione domestica. Installazione singola o in strutture luminose continue.

Standards

EN 60598-1:2021, EN 60598-2-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.



ErP and ecodesign data

Lighting technology used:	LED
Directional or non-directional:	NDLS
Mains or non-mains:	NMLS
CLS:	-
Color tunable light source:	-
Anti-glare shield:	-
Dimmable:	No
Energy consumption (kWh/1000h):	6
Energy efficiency class:	F
Useful luminous flux (Φuse):	630 lm
Correlated color temperature:	3000K
On-mode power (Pon):	6W
Standby power (Psb):	-
Networked standby power (Pnet):	-
Outer dimensions (HxWxL, HxØ):	2100x100x141 mm
CRI:	90
Chromaticity coordinates (x and y):	x=0.4338,y=0.4030
Peak luminous intensity (cd):	-
Beam angle in degrees:	Large
R9 color rendering index:	58
Survival factor:	90%
Lumen maintenance factor:	96%
Displacement factor (cosφ1):	-
McAdam ellipses:	3
Flicker metric (Pst LM):	≤1
Stroboscopic effect metric (SVM):	≤0,4
Ponmax:	7.18W

