

PRF048 SET
PRF048/300SET SWH

Application field / Finishing	Indoor / Sand white
Mounting	Ceiling recessed
IP / IK rating	IP20
Warranty	3 years
Weight	0,80 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Extruded and anodized aluminum profile, recessed ceiling mounting, making perimeter soffits adjacent to the walls, for installing and cooling of LED flexible strips. The profile is delivered in a protective plastic bag together with the frosted polycarbonate diffuser and two end caps of polycarbonate, one with hole and another without hole for the electrical wires. Trimless installing, over the plasterboard, adjacent to the wall.

RO - Profil din aluminiu extrudat și anodizat, cu montaj încadrat în tavan, realizare de scafe perimetrale adiacente pereților, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri. Livrat împachetat într-o pungă protectoare din plastic, împreună cu dispersorul din policarbonat satinat și două elemente terminale din policarbonat, unul cu gaură pentru conductoarele electrice și unul fără. Instalare fără ramă vizibilă peste placa de rigips, adiacent peretelui.

IT - Profilo in alluminio estruso e anodizzato, montaggio da incasso a soffitto, realizzazione di intradossi perimetrali adiacente alle mura, per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED. Il profilo viene consegnato in un sacchetto di plastica protettivo insieme con diffusore in policarbonato satinato e due tappi di chiusura in policarbonato, uno con foro e l'altro senza foro per conduttori elettrici. Installazione senza cornice visibile, su cartongesso, adiacente alla parete.

Standards

EN 755-1:2016, EN 755-2:2016.

